

AQUABAR støttegreb

Monteringsvejledning

Nødvendige værktøjer: 1 boremaskine og 1 skruetrækker. Øvrige materialer: 6 skruer med raw-plugs der er velegnede til væggen.

Bemærk: Diameteren af skruen ved gevindet må ikke overstige 4,8 mm og skruens hovede skal have en diameter på mindst 6 mm.

Instruktioner: Bor 3 huller i vægge der svarer til hullerne i støttegrebet, og monter raw-plugsene i hullerne. Placer grebet over hullerne og indsæt skruerne gennem hullerne.

Bemærk: Løft dækslet fra støttegrebet for at få adgang til hullerne. Fastgør skruerne med skruetrækkeren og kontroller at støttegrebet er forsvarligt fastgjort. Pres derefter dækslet på.

Vigtigt: Hvis støttegrebet brækker eller bliver beskadiget under monteringen skal det erstattes af et nyt.

Renseanvisning:

Vask støttegrebet medens det sidder på væggen. Vask med en mild sæbeopløsning.

Advarsel:

Sørg for at væggen er stærk nok til at holde støttegrebet. Kontroller at støttegrebet sidder forsvarligt fast før anvendelse.

Tekniske detaljer:

Materiale: ABS (monteringsbeslag og dæksel) - PVC (stangen).
Længde: varenr. 311230: 30 cm
varenr. 311245: 45 cm
varenr. 311260: 60 cm
Max. belastning: 120 kg

CE Mobilex A/S, Grønlandsvej 5
DK-8660 Skanderborg, Danmark

AQUABAR wall mounted grab bar

Instructions

Necessary tools: 1 power drill and 1 screw driver. Additional material necessary: 6 screws with rawl plugs of a shape and dimension suitable for the selected wall. **Attention:** the diameter of the threaded part of the screw must not exceed 4,4 mm and the head of the screw must have a diameter of at least 6 mm.

Instructions: Drill three holes in the selected wall with must correspond to the holes on the wall-mounting bracket. Insert the rawl plugs in the wall. Place the wallmounting bracket over the holes in the wall making sure the holes match. Insert the screws through the mounting brackets and into the rawl plugs.

Please note: remove the round plastic screw cover to view the holes on the wall-mounting bracket. Tighten the screws with the screw driver and check that the grab bar is securely fitted to the wall before pressing the round screw covers back into place. **Important:** should the wall-mounting bracket or the grab bar break or distort during installation substitute the article immediately.

Cleaning instructions: wash the grab bar without removing it from the wall. Wash with non-corrosive detergents.

Caution: make sure the selected wall is suitable to sustain the grab bar. Make also sure the grab bar is firmly fixed to the wall before use. Do not exceed max. weight indicated.

Technical details:

Material: ABS (wall-mounting brackets and screw covers) - PCV (bar)
Length: item no. 311230: 30 cm
item no. 311245: 45 cm
item no. 311260: 60 cm
Max. weight: 120 kg

CE Mobilex A/S, Grønlandsvej 5
DK-8660 Skanderborg, Danmark

AQUABAR wandmontierte Griffe

Bedienungsanleitung

Mobilex Aquabar" Griffe bestehen aus hochwertigem Plastik und haben eine gerillte Oberfläche für einen besseren Halt. Die Griffe sind zur Montage an einer stabilen Wand gedacht. Zur Befestigung benötigen Sie einen Bohrer, einen Schraubenzieher, 6 Schrauben mit Kopf von min. Ø 6 mm, sowie dazu passende Dübel. **Achtung:** das Schraubengewinde darf maximal einen Durchmesser von 4,8 mm haben! Überzeugen Sie sich vor der Montage, dass die Wand stabil genug ist und für die Montage des Griffes geeignet ist. Die maximale Tragfähigkeit des Griffes beträgt 120 Kg und darf nicht überschritten werden!

Montage: Zur Freilegung der Befestigungslöcher die Plastikabdeckungen am Griff anheben. Den Griff an die Wand halten und die Bohrlöcher an der Wand markieren. Den Griff wieder entfernen und mit dem Bohrer an den markierten Stellen Löcher bohren und die Dübel einsetzen. Den Griff wieder an die Wand halten und mit den Schrauben an der Wand befestigen. Bitte überzeugen Sie sich anschließend, dass der Griff fest und sicher an der Wand sitzt! Decken Sie die Schrauben ab, indem Sie die Plastikabdeckungen wieder über den Schrauben fest-drücken.

Achtung: sollten sich bei der Montage an den Halterungen Beschädigungen oder Risse bilden, die Halterungen nicht verwenden, sondern unbedingt austauschen!

Technische Daten:

Material: Befestigungsringe/Abdeckung aus ABS, Griff aus PVC
Länge: Art.Nr. 311230: 30 cm
Art.Nr. 311245: 45 cm
Art.Nr. 311260: 60 cm
Tragfähigkeit: max. 120 kg

CE Mobilex A/S, Grønlandsvej 5
DK-8660 Skanderborg, Danmark

Maniglioni a muro AQUABAR

Istruzioni per il montaggio

I maniglioni in plastica "Mobilex Aquabar" sono prodotti di alta qualità ed hanno una superficie rigata per permettere una presa ottimale. Sono ideati per un fissaggio stabile a muro a mezzo di viti e tasselli. Per montare i maniglioni sono necessari un trapano, un cacciavite, nonché 6 viti con tasselli adatti alle caratteristiche del muro. **Attenzione:** la parte filettata della vite non deve superare un diametro di 4,8 mm e la testa della vite deve avere un diametro superiore a 6 mm! Assicurarsi assolutamente che il muro sia idoneo ed adatto ad un fissaggio stabile. La portata max. del maniglione è di 120 kg e non deve essere superata!

Montaggio: rimuovere gli anelli di copertura del attacco a muro delle maniglie per poter visualizzare i fori dell'attacco. Appoggiare il maniglione al muro e con un pennarello marcare sul muro la posizione dei fori. Rimuovere il maniglione e con un trapano adatto praticare nel muro i fori che devono corrispondere alla posizione dei fori dell'attacco del maniglione. Inserire i tasselli, posizionare il maniglione sul muro e fissarlo con le viti. Assicurarsi che il maniglione si fissato saldamente al muro e ricoprire le viti con gli anelli di copertura bloccandoli con una leggera pressione.

Attenzione: se durante la fase di installazione si dovessero verificare rotture o alterazione degli attacchi, sostituire immediatamente il dispositivo!

Dati tecnici:

materiale: ABS (attacchi a muro e anelli di copertura), PVC (barra)
lunghezza: cod. 311230: 30 cm
cod. 311245: 45 cm
cod. 311260: 60 cm
portata massima: 120 kg

CE Mobilex A/S, Grønlandsvej 5
DK-8660 Skanderborg, Danmark

AQUABAR støttegreb

Monteringsvejledning

Nødvendige værktøjer: 1 boremaskine og 1 skruetrækker. Øvrige materialer: 6 skruer med raw-plugs der er velegnede til væggen.

Bemærk: Diameteren af skruen ved gevindet må ikke overstige 4,8 mm og skruens hovede skal have en diameter på mindst 6 mm.

Instruktioner: Bor 3 huller i vægge der svarer til hullerne i støttegrebet, og monter raw-plugsene i hullerne. Placer grebet over hullerne og indsæt skruerne gennem hullerne.

Bemærk: Løft dækslet fra støttegrebet for at få adgang til hullerne. Fastgør skruerne med skruetrækkeren og kontroller at støttegrebet er forsvarligt fastgjort. Pres derefter dækslet på.

Vigtigt: Hvis støttegrebet brækker eller bliver beskadiget under monteringen skal det erstattes af et nyt.

Renseanvisning:

Vask støttegrebet medens det sidder på væggen. Vask med en mild sæbeopløsning.

Advarsel:

Sørg for at væggen er stærk nok til at holde støttegrebet. Kontroller at støttegrebet sidder forsvarligt fast før anvendelse.

Tekniske detaljer:

Materiale: ABS (monteringsbeslag og dæksel) - PVC (stangen).
Længde: varenr. 311230: 30 cm
varenr. 311245: 45 cm
varenr. 311260: 60 cm
Max. belastning: 120 kg

CE Mobilex A/S, Grønlandsvej 5
DK-8660 Skanderborg, Danmark

AQUABAR wall mounted grab bar

Instructions

Necessary tools: 1 power drill and 1 screw driver. Additional material necessary: 6 screws with rawl plugs of a shape and dimension suitable for the selected wall. **Attention:** the diameter of the threaded part of the screw must not exceed 4,4 mm and the head of the screw must have a diameter of at least 6 mm.

Instructions: Drill three holes in the selected wall with must correspond to the holes on the wall-mounting bracket. Insert the rawl plugs in the wall. Place the wallmounting bracket over the holes in the wall making sure the holes match. Insert the screws through the mounting brackets and into the rawl plugs.

Please note: remove the round plastic screw cover to view the holes on the wall-mounting bracket. Tighten the screws with the screw driver and check that the grab bar is securely fitted to the wall before pressing the round screw covers back into place. **Important:** should the wall-mounting bracket or the grab bar break or distort during installation substitute the article immediately.

Cleaning instructions: wash the grab bar without removing it from the wall. Wash with non-corrosive detergents.

Caution: make sure the selected wall is suitable to sustain the grab bar. Make also sure the grab bar is firmly fixed to the wall before use. Do not exceed max. weight indicated.

Technical details:

Material: ABS (wall-mounting brackets and screw covers) - PCV (bar)
Length: item no. 311230: 30 cm
item no. 311245: 45 cm
item no. 311260: 60 cm
Max. weight: 120 kg

CE Mobilex A/S, Grønlandsvej 5
DK-8660 Skanderborg, Danmark

AQUABAR wandmontierte Griffe

Bedienungsanleitung

Mobilex Aquabar" Griffe bestehen aus hochwertigem Plastik und haben eine gerillte Oberfläche für einen besseren Halt. Die Griffe sind zur Montage an einer stabilen Wand gedacht. Zur Befestigung benötigen Sie einen Bohrer, einen Schraubenzieher, 6 Schrauben mit Kopf von min. Ø 6 mm, sowie dazu passende Dübel. **Achtung:** das Schraubengewinde darf maximal einen Durchmesser von 4,8 mm haben! Überzeugen Sie sich vor der Montage, dass die Wand stabil genug ist und für die Montage des Griffes geeignet ist. Die maximale Tragfähigkeit des Griffes beträgt 120 Kg und darf nicht überschritten werden!

Montage: Zur Freilegung der Befestigungslöcher die Plastikabdeckungen am Griff anheben. Den Griff an die Wand halten und die Bohrlöcher an der Wand markieren. Den Griff wieder entfernen und mit dem Bohrer an den markierten Stellen Löcher bohren und die Dübel einsetzen. Den Griff wieder an die Wand halten und mit den Schrauben an der Wand befestigen. Bitte überzeugen Sie sich anschließend, dass der Griff fest und sicher an der Wand sitzt! Decken Sie die Schrauben ab, indem Sie die Plastikabdeckungen wieder über den Schrauben fest-drücken.

Achtung: sollten sich bei der Montage an den Halterungen Beschädigungen oder Risse bilden, die Halterungen nicht verwenden, sondern unbedingt austauschen!

Technische Daten:

Material: Befestigungsringe/Abdeckung aus ABS, Griff aus PVC
Länge: Art.Nr. 311230: 30 cm
Art.Nr. 311245: 45 cm
Art.Nr. 311260: 60 cm
Tragfähigkeit: max. 120 kg

CE Mobilex A/S, Grønlandsvej 5
DK-8660 Skanderborg, Danmark

Maniglioni a muro AQUABAR

Istruzioni per il montaggio

I maniglioni in plastica "Mobilex Aquabar" sono prodotti di alta qualità ed hanno una superficie rigata per permettere una presa ottimale. Sono ideati per un fissaggio stabile a muro a mezzo di viti e tasselli. Per montare i maniglioni sono necessari un trapano, un cacciavite, nonché 6 viti con tasselli adatti alle caratteristiche del muro. **Attenzione:** la parte filettata della vite non deve superare un diametro di 4,8 mm e la testa della vite deve avere un diametro superiore a 6 mm! Assicurarsi assolutamente che il muro sia idoneo ed adatto ad un fissaggio stabile. La portata max. del maniglione è di 120 kg e non deve essere superata!

Montaggio: rimuovere gli anelli di copertura del attacco a muro delle maniglie per poter visualizzare i fori dell'attacco. Appoggiare il maniglione al muro e con un pennarello marcare sul muro la posizione dei fori. Rimuovere il maniglione e con un trapano adatto praticare nel muro i fori che devono corrispondere alla posizione dei fori dell'attacco del maniglione. Inserire i tasselli, posizionare il maniglione sul muro e fissarlo con le viti. Assicurarsi che il maniglione si fissato saldamente al muro e ricoprire le viti con gli anelli di copertura bloccandoli con una leggera pressione.

Attenzione: se durante la fase di installazione si dovessero verificare rotture o alterazione degli attacchi, sostituire immediatamente il dispositivo!

Dati tecnici:

materiale: ABS (attacchi a muro e anelli di copertura), PVC (barra)
lunghezza: cod. 311230: 30 cm
cod. 311245: 45 cm
cod. 311260: 60 cm
portata massima: 120 kg

CE Mobilex A/S, Grønlandsvej 5
DK-8660 Skanderborg, Danmark